(mm)	SDR 41[2] C 20 *PN 4		SDR 26[3] C 12.5 *PN 6		SDR 17 C 8 *PN 10		SDR 11 C 5 *PN 16		SDR 9 C 4 *PN 20		SDR 7.4 C 4 *PN 25		SDR 6 C 2.5 *PN 32	
	s (mm)	(kg/m)	s (mm)	(kg/m)	s (mm)		s (mm)	(kg/m)	s (mm)	(kg/m)	s (mm)		s (mm)	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	1.9	0.112	2.3	0.133	2.8	0.154	3.4	0.18
25	-	-	-	-	1.8	0.137	2.3	0.171	2.8	0.200	3.5	0.240	4.2	0.278
32	-	-	-	-	1.9	0.187	2.9	0.272	3.6	0.327	4.4	0.386	5.4	0.454
40	-	-	1.8	0.227	2.4	0.295	3.7	0.430	4.5	0.509	5.5	0.600	6.7	0.701
50	-	-	2.0	0.314	3.0	0.453	4.6	0.666	5.6	0.788	6.9	0.936	8.3	1.09
63	-	-	2.5	0.494	3.8	0.721	5.8	1.05	7.1	1.26	8.6	1.47	10.5	1.73
75	-	-	2.9	0.675	4.5	1.02	6.8	1.47	8.4	1.76	10.3	2.09	12.5	2.44
90	-	-	3.5	0.978	5.4	1.46	8.2	2.12	10.1	2.54	12.3	3.00	15.0	3.51
110	2.7	0.943	4.2	1.43	6.6	2.17	10.0	3.14	12.3	3.78	15.1	4.49	18.3	5.24
125	3.1	1.23	4.8	1.84	7.4	2.76	11.4	4.08	14.0	4.87	17.1	5.77	20.8	6.75
140	3.5	1.54	5.4	2.32	8.3	3.46	12.7	5.08	15.7	6.11	19.2	7.25	23.3	8.47
160	4.0	2.00	6.2	3.04	9.5	4.52	14.6	6.67	17.9	7.96	21.9	9.44	26.6	11.0
180	4.4	2.49	6.9	3.79	10.7	5.71	16.4	8.42	20.1	10.1	24.6	11.9	29.9	14.0
200	4.9	3.05	7.7	4.69	11.9	7.05	18.2	10.4	22.4	12.4	27.4	14.8	33.2	17.2
225	5.5	3.86	8.6	5.89	13.4	8.93	20.5	13.1	25.2	15.8	30.8	18.6	37.4	21.8
250	6.2	4.83	9.6	7.30	14.8	11.0	22.7	16.2	27.9	19.4	34.2	23.0	41.6	27.0
280	6.9	5.98	10.7	9.10	16.6	13.7	25.4	20.3	31.3	24.3	38.3	28.9	46.5	33.8
315	7.7	7.52	12.1	11.6	18.7	17.4	28.6	25.6	35.2	30.8	43.1	36.5	52.3	42.7
355	8.7	9.55	13.6	14.6	21.1	22.1	32.2	32.5	39.7	39.1	48.5	46.3	59.0	54.3
400	9.8	12.1	15.3	18.6	23.7	28.0	36.3	41.3	44.7	49.6	54.7	58.8	66.5	68.9
450	11.0	15.3	17.2	23.5	26.7	35.4	40.9	52.3	50.3	62.7	61.5	74.4	-	-
500	12.3	19.0	19.1	28.9	29.7	43.8	45.4	64.5	55.8	77.3	68.3	91.8	-	-
560	13.7	23.6	21.4	36.2	33.2	54.8	50.8	80.8	62.5	97.0	-	-	-	-
630	15.4	29.9	24.1	45.9	37.4	69.4	57.2	102	-	-	-	-	-	-
710	17.4	38.0	27.2	58.4	42.1	89	64.5	130	-	-	-	-	-	-
800	19.6	48.1	30.6	73.9	47.4	113	-	-	-	-	-	-	-	-